

ProFol PVC

ProFol PVC wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen en horizontale- en verticale voegen. ProFol PVC is UV-stabiel en soepel en buigzaam, waardoor het gemakkelijk te verwerken is, ook bij lage temperaturen. Het rot niet en is bestand tegen hoge belastingen. Zo is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen. ProFol PVC wordt met name ingezet op plaatsen in de constructie met hoge UV-belasting.

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 550 g/m²

Kenmerken

Waterkerend

Dampremmend

UV-Gestabiliseerd

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

Toepassing

Als waterkering en dampscherm bij kozijnen en horizontale en verticale voegen

Afmeting

Lengte: 50m

Breedte: 50mm - 2000mm (smaller mogelijk op aanvraag)

Verpakking

Per rol

Dikte

Ca. 0,45mm

Rek bij breuk (DIN: 53455)

Lengte: 200%

Breedte: 200%

Scheurweerstand (DIN: 53363)

Lengte: 75N/50mm

Breedte: 75N/50mm

EAN Code

8720094452449 | 150mm x 50m