

Materiaal

Drager: 2 polypropreen spinvliezen
Tussenlaag: High Breathable Film

Gewicht

Ca. 115 g/m²

Kenmerken

Waterkerend W1
Dampopen

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%
Breedte: 80%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Dak (vanaf 25°) en Wand

Afmeting

1,50m x 50m¹
2,75m x 50m¹ (Niet in plus-uitvoering)
3,00m x 50m¹ (Niet in plus-uitvoering)
Andere afmeting op aanvraag

Verpakking

Per rol

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 260N/50mm
Breedte: 180N/50mm

EAN Code

8720094450063

- 1.50 x 50m
8720094450087
- 2.75 x 50m
8720094450094
- 3.00 x 50m
8720094450452
- 1.50 x 50m (Plus)

**MorgoVent 120**

MorgoVent 120* is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 115 gram per vierkante meter. MorgoVent 120 heeft een sd-waarde van 0,04 meter en staat garant voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.*

VerwerkingsvoorschriftenBrochure

Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen
Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.nl
info@morgofolietechniek.nl