

Materiaal

Complex bitumenmengsel met
anionische surfacten en
polymeerdispersie

Kenmerken

Waterkerend
Luchtdicht
UV-stabiel
Milieuvriendelijk

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +160°C

Toepassing

Water- en luchtdicht afwerken van
ondermeer; betonnen funderingen,
schoorstenen, vensterbanken, dakgoten
en raamkozijnen.

Verpakking

1, 5 of 20 Liter

Verbruik

Voor waterichting: 2 meter per Liter (bij
2mm laagdikte en 200mm brede stroken)
Voor luchtdichting: 4 meter per Liter (bij
1mm laagdikte en 200mm brede stroken)

EAN Code

8720094453118

- 1 Liter
8720094453095
- 5 Liter
8720094453736
- Geotextiel

**MorgoLiquid**

MorgoLiquid is een dampremmende, UV-stabiele, waterkerende afdichtingspasta die eenvoudig met een kwast is aan te brengen.

De pasta is uitermate elastisch en hecht op nagenoeg alle materialen zoals steen, metaal, bitumen en hout. Daarom is het ideaal voor water- en luchtdicht afwerken van betonnen funderingen, schoorstenen, vensterbanken, raamkozijnen en bij reparatie van dakgoten en bitumenbanen.

Brochure**Morgo Folietechniek**

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen
Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.nl
info@morgofolietechniek.nl