Profol DPC

Profol DPC is een waterdichte Low Density Polyethyleen folie, met aan weerszijden een wafelstructuur voor extra hechting. De folie wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen en horizontale- en verticale voegen. Profol DPC is soepel en buigzaam, waardoor het gemakkelijk te verwerken is, ook bij lage temperaturen. Het rot niet en is bestand tegen hoge belastingen. Zo is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen. Mocht er sprake zijn van langdurige blootstelling aan UV straling dan bieden Morgo EPDM folies of Profol PVC slabbefolies uitkomst.

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 280 g/m²

Kenmerken

Waterkerend
Dampremmend
Soepel en buigzaam
Rot bestendigd
Bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 20m

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

Toepassing

Waterkering en dampremming bij kozijnen en verticale- en horizontale hoeken.

Afmeting

Lengte: 50m
Breedte: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900 en 1000mm

Verpakking

Per doos:
100mm x 50m1 | 12 per doos

Morgo Folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl

150mm x 50m1 | 8 per doos
200mm x 50m1 | 6 per doos
250mm x 50m1 | 4 per doos
300mm x 50m1 | 4 per doos
400mm x 50m1 | 3 per doos
500mm x 50m1 | 2 per doos
600mm x 50m1 | 2 per doos
900mm x 50m1 | 1 per doos
1000mm x 50m1 | 1 per doos

Dikte

Ca. 0,5mm

EAN Code

8720094451855 | 100mm x 50m
8720094451862 | 150mm x 50m
8720094451879 | 200mm x 50m
8720094451886 | 250mm x 50m
8720094451893 | 300mm x 50m
8720094451909 | 400mm x 50m
8720094451916 | 500mm x 50m
8720094451923 | 600mm x 50m
8720094451930 | 900mm x 50m
8720094451947 | 1000mm x 50m

Morgo Folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl