MorgoVent 150FR Monolitisch

MorgoVent 150FR Monolitisch is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropeen top- en onderlaag, met daartussen een monolitische TPU film. De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 160 gram per vierkante meter. De MorgoVent 150FR Monolitisch heeft een sd-waarde van 0,10 meter en staat garant voor een uitstekende bescherming van daken en wanden.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

ca. 160 g/m²

Kenmerken

Dak en Wand
Waterkerend (W1)
Film 4.000 uur interne test
Na scheiding van de lagen is het materiaal recyclebaar.
KOMO
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%
Breedte: 60%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

SD 0,10 m

Brandklasse (EN13501-1)

B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)
Volgens KOMO 28 dagen

Morgo Folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl

Rapporten

CE

Toepassing

Dak (vanaf 25°) en Wand

Afmeting

3.00 x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 280 N / 50mm
Breedte: 220 N / 50mm

Nagelscheursterkte (EN 12310-1)

Lengte: 180N
Breedte: 200N

EAN Code

8720094457949

Morgo Folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl