



# MorgoVent 150FR Monolitisch

MorgoVent 150FR Monolitisch is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daartussen een monolitische TPU film. De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 160 gram per vierkante meter. De MorgoVent 150FR Monolitisch heeft een sd-waarde van 0,10 meter en staat garant voor een uitstekende bescherming van daken en wanden.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

## Product specificaties:

### Gewicht

ca. 160 g/m<sup>2</sup>

### Kenmerken

Dak en Wand

Waterkerend (W1)

Film 4.000 uur interne test

Na scheiding van de lagen is het materiaal recyclebaar.

KOMO

CE

### Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%

Breedte: 60%

### Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

SD 0,10 m

### Brandklasse (EN13501-1)

B-s1,d0

### Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C

### Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

Volgens KOMO 28 dagen



## **Rapporten**

CE

## **Toepassing**

Dak (vanaf 25°) en Wand

## **Afmeting**

3.00 x 50m<sup>1</sup>

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

## **Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte: 280 N / 50mm

Breedte: 220 N / 50mm

## **Nagelscheursterkte (EN 12310-1)**

Lengte: 180N

Breedte: 200N

## **EAN Code**

8720094457949