



MorgoVent 150

MorgoVent 150* is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropeen top- en onderlaag, met daar tussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 140 gram per vierkante meter. MorgoVent 150 heeft een sd-waarde van 0,02 meter en staat garant voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 140 g/m²

Kenmerken

Dak en Wand

Waterkerend W1

Damp-open

KOMO

CE

Plus uitvoering met dubbele kleebrand

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%

Breedte: 50%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,02m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)



Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Dak (vanaf 25°) en Wand

Afmeting

1,50m x 50m¹

2,75m x 50m¹ (Niet in plus-uitvoering leverbaar)

3,00m x 50m¹ (Niet in plus-uitvoering leverbaar)

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

Per rol, 30 rollen per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte 335 N/50mm

Breedte 230 N/50 mm

EAN Code

8720094450551 (1.50 x 50m)

8720094450537 (2.75 x 50m)

8720094450599 (3.00 x 50m)

8720094450322 (1.50 x 50m) (Plus)