

MorgoVent VX

MorgoVent VX* is een kwalitatief zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 160 gram per vierkante meter. MorgoVent VX heeft een sd-waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 160 g/m²

Kenmerken

Dak en Wand

Waterkerend W1

Damp-open

Wapening

CE

KOMO

Plus uitvoering met dubbele kleebrand

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 40%

Breedte: 50%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,03m

Brandklasse (EN13501-1)

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

Volgens KOMO 28 dagen

Rapporten

CE Gecertificeerd

KOMO

Toepassing

Dak (vanaf 25°) en Wand

Afmeting

1,50m x 50m¹

3.00m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



Brandklasse E

Verpakking

per rol

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 420 N/50mm

Breedte: 420 N/50mm

EAN Code

8720094450414 (1.50 x 50m)

8720094450803 (3.00 x 50m)

8720094450421 (1.50 x 50m) (Plus)



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl