

ProFol L

ProFol L is een gewapende polyethyleenfolie opgebouwd uit 3 lagen. De beide buitenste lagen bestaan uit een polyethyleen folie en hiertussen wordt een polyethyleen wapening via het zogeheten Hot-melt systeem ingesmolten. De folie is waterdicht, UV-stabiel en beschikt dankzij de interne wapening over uitstekende mechanische eigenschappen. ProFol L weegt 90 gram per m² en wordt toegepast voor zeer veel doeleinden, zoals tijdelijke afdekking of afdichting van kozijnen in de bouwphase, maar ook als damp scherm of onder betonvloeren.

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 90 g/m²

Kenmerken

Dampremmer (Hoge dichtheid)

Waterdicht

UV-gestabiliseerd

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 15%

Breedte: 15%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 35m

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Toepassing

Tijdelijke afscherming kozijnen tijdens bouwphase

Dampscherm

Afmeting

2,00m x 50m¹

3,00m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

per rol, 60 rollen per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 210N/50mm

Breedte: 190N/50mm

EAN Code

8720094451589 | 2.00 x 50m

8720094451787 | 3.00 x 50m