

MorgoVent Metal

MorgoVent Metal is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder metalen daken. De folie is opgebouwd uit dezelfde drielagenstructuur als de MorgoVent 150, aangevuld met een polyamide toplaag en voorzien van enkele plakstrook. Deze zorgt voor extra ruimte tussen de dakbedekking en onderliggende folie, waardoor condenswater goed wordt afgevoerd en bovendien een geluidsreductie van 11 dB wordt gerealiseerd. MorgoVent Metal beschikt over waterkerendheidsklasse W1 en is dampopen. De folie weegt circa 500 gram per vierkante meter, heeft een sd-waarde van 0,02 meter en garandeert een uitstekende bescherming van met metaal beklede dakconstructies.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Materiaal

3 Laags polypropreen met een High Breathable Film (HBF), een sponbonded polamide toplaag en standaard met enkele plakstrook.

Gewicht

Ca. 500 g/m²

Kenmerken

Dak
Waterkerend W1
Damp-open
Geluidsdempend
Speciaal voor toepassing onder metalen daken
Standaard met plakstrook
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 45%
Breedte: 70%

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 2 maanden (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Daken (van metaal) vanaf 25°



Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,02

Afmeting

1,50m x 25m¹

Verpakking

per rol

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 310N/50mm

Breedte: 215N/50mm

EAN Code

8720094450261



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl