

EPDM Loodvervanger is een uit synthetisch rubber vervaardigde loodvervanger, versterkt met een aluminium wapening. EPDM Loodvervanger is eenvoudig te verwerken en kan het voor vrijwel alle toepassingen lood vervangen. EPDM Loodvervanger is zeer UV-bestendig en extreem sterk. Door de metalen wapening is het verwerken van langere stukken tot wel 10 meter geen probleem en zal het niet scheuren tijdens de verwerking.

Product specificaties:

Kenmerken

Op basis van EPDM
UV-Bestendig
Zeer sterk
Duurzaam
Eenvoudig te verwerken
Milieuvriendelijk

Temperatuurbestendigheid

-30°C tot +80°C

Toepassing

Loodvervanger voor schoorstenen, dak overgangen, dakkapellen, lichtkoepels, aansluiting bij opgaand metselwerk, kilgoten etc.

Afmeting

Lengte: 10m¹
Breedte: 100, 150, 200, 250, 300, 400 en 450mm

Verpakking

Per 2 rollen

Dikte

ca. 2,5mm

Uitvoering

Zwart en Grijs

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +40°C

EAN Code

8720094454030 (100mm x 10m zwart)
8720094454047 (150mm x 10m zwart)
8720094454054 (200mm x 10m zwart)
8720094454061 (250mm x 10m zwart)
8720094454078 (300mm x 10m zwart)
8720094454467 (400mm x 10m zwart)
8720094455150 (450mm x 10m zwart)
8720094453989 (100mm x 10m grijs)
8720094453996 (150mm x 10m grijs)
8720094454009 (200mm x 10m grijs)
8720094454016 (250mm x 10m grijs)
8720094454023 (300mm x 10m grijs)