

Fassawall FireStop A2

FASSAWALL FIRESTOP A2 is een revolutionair nieuwe gevelfolie. Door het gebruik van glasvezel in combinatie met een speciaal mengsel van diverse soorten Polyurethaan beschikt deze nieuwe folie over brandklasse A2. Deze zeer sterke folie is damp-open, waterkerend en bestendig tegen temperaturen tot +400°C.

Product specificaties:

Toepassing

Achter gedeeltelijk open gevels

Kenmerken

Brandklasse A2

UV-stabiel

Waterkerend

Damp-open

Temperatuurbestendig

Gewicht

Ca. 500 g/m²

Treksterkte

Lengte: 2590 N/50mm

Breedte: 2080 N/50mm

Treksterkte na veroudering

Lengte: 2235 N/50mm

Breedte: >1970 N/50mm

Temperatuurbestendigheid

-20°C tot +400°C

Afmeting

ca. 1,27 x 40 m¹ (werkbare breedte 1,20m1)

Rek bij breuk

Lengte: Ca. 6%

Breedte: Ca. 5%

Rek bij breuk na veroudering

Lengte: Ca. 3%

Breedte: Ca. 5%

Brandklasse

A2-s2,d0 (EN13501-01)

Waterkerendheid

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid

Sd 0,05m