



## Morgo Lateislabbe

Morgo Lateislabbe fungeren uitstekend als vochtkering boven kozijnen in de spouw. Optimale waterkerendheid is dan van ongekend belang. De slabben van Morgo Folietechniek vormen het ideale 'gereedschap' om vocht vanuit de spouw via de zijkant van de kozijnen af te voeren. Bovendien krijgen water en (stuif)sneeuw geen kans de constructie binnen te dringen. De slabben zijn vervaardigd uit een zeer zware kwaliteit PVC en voorzien van een extra versterkte lasnaad. Morgo Lateislabbe zijn leverbaar in diverse profielkleuren, lengte- en breedtematen en een grote variatie aan neusprofielen. Morgo Folietechniek heeft zowel lateislabbe met een hard of zacht profiel in het assortiment, waardoor de slabben onder nagenoeg alle omstandigheden de perfecte water- en vochtkering vormen.

Hieronder een overzicht van de leverbare profielen (leverbaar zowel als los profiel als met aangelaste slabbe tot 950mm):

### Hoek profielen:

15 x 15 x 1.4mm		20 x 15 x 1.5mm		20 x 20 x 1.8mm
25 x 15 x 1.0mm		25 x 15 x 1.8mm		25 x 20 x 1.8mm
25 x 25 x 1.5mm		30 x 15 x 1.8mm		30 x 20 x 1.8mm
30 x 30 x 1.8mm		40 x 20 x 1.8mm		40 x 30 x 1.5mm
40 x 40 x 1.8mm		50 x 50 x 1.8mm		

### HWS Profielen:

Smal - Harde neus

Smal - Flexibele neus

Breed - Harde neus

Breed - Flexibele neus

HWS reparatieprofiel

### Platstrippen:

20 x 2.0mm		25 x 2.0mm		30 x 2.0mm
40 x 2.0mm		50 x 2.0mm		60 x 2.0mm
70 x 2.0mm		80 x 2.0mm		

### T-Profielen:

25 x 25 x 1.4mm | 40 x 30 x 2.0mm

### Zacht Dubbel Neus Profiel:

35 x 20 x 1.5mm (25m1 per rol)

Leverbaar met slabbe van 150 - 600mm



Heeft u een speciaal profiel nodig, dan helpen wij u graag verder.

Weten wat een lateislabbe is: Wat is een lateislabbe?

Het online lateislabbe bestel systeem: [portal.morgofolietechniek.com](http://portal.morgofolietechniek.com)

Download hier de brochure.

Download hier de folder.

### **Product specificaties:**

#### **Kenmerken**

Waterkerend

UV-Gestabiliseerd

Versterkte HF-las

Meerdere kleuren leverbaar

#### **Temperatuurbestendigheid**

-20°C | +80°C

#### **Toepassing**

Waterkering bij kozijnen

#### **Afmeting**

Lengte:

Standaard lengte profielen: 6,0 of 6,4m1 (afhankelijk van type profiel)

Hoekprofielen met aangelaste slabbe tot 4m1 zonder vouwen.

Breed assortiment aan hoekafmetingen beschikbaar.

#### **Verpakking**

Afhankelijk van afmetingen