



Morgo Alutrix

Morgo Alutrix zijn uitzonderlijk sterke dampremmende, luchtdichte en waterkerende banen. De banen zijn dankzij de zelfklevende, hoogpolymeren onderlaag eenvoudig aan te brengen, waardoor een volledige hechting met de onderconstructie ontstaat. De toplaag is opgebouwd uit een aluminium composiet folie, voorzien van glasdraadwapening voor extra stevigheid. De bijzonder goede dampdichte eigenschappen van Morgo Alutrix maken de banden zeer geschikt voor gebruik in constructies, waar hoge sd-waardes worden geëist, zoals zwembaden en sauna's. (Klimaatklasse 3 en 4) Voor optimale hechting MorgoAirseal Primer gebruiken.

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 700 g/m²

Kenmerken

Waterkerend

Dampdicht

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 1500m

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

Toepassing

Voor binnenzijde van bijvoorbeeld platte daken (klimaatklasse 3 en 4), bij uitstek geschikt voor verkleving op geprofileerde stalen dakplaten.

Afmeting

1,08m x 40m

Verpakking

Per rol

Dikte

Ca. 0,6mm (zonder schutlaag)

Treksterkte (AFERA 5004)

700N/50mm

Morgo folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl