



Morgo Tengelband FireStop FR

Morgo Tengelband FireStop FR zorgt voor een waterkerende en luchtdichte afdichting bij het bevestigen van tengels op folie. Door toepassing van de UV-gestabiliseerde, uit polyethyleen schuim opgebouwde cellenband staan de tengels niet rechtstreeks in contact met de folie, waardoor eventuele schadelijke chemicaliën en zuren, uit toegepaste (verduurzaamde) houtsoorten de folie niet kunnen aantasten. Morgo Tengelband FireStop FR is voorzien van een acrylaat kleeflaag en bevat brandvertragende additieven.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend
UV-Gestabiliseerd
Brandvertragend
Brandklasse B s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-30°C | +120°C

Toepassing

Achter verticaal of horizontaal tengelhout, voorkomt indringen van water in achterliggende constructie en inwerking van zuren en chemicaliën uit toegepaste houten tengels in de voorliggende Morgo folie.

Afmeting

3mm x 30mm x 20m¹

Verpakking

32 rollen per doos

Dikte

Ca. 3,0mm (Zonder schutlaag)

Dichtheid (ISO:845)

Ca. 30 kg/m³

Treksterkte (ISO:1926)

250 kPa

Rek bij breuk (ISO:1926)

75%

EAN Code

8720094458663



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl