



# Morgo Tengelband

Morgo Tengelband zorgt voor een waterkerende en luchtdichte afdichting bij het bevestigen van tengels op folie. Door toepassing van de UV-gestabiliseerde, uit polyethyleen schuim opgebouwde cellenband staan de tengels niet rechtstreeks in contact met de folie, waardoor eventuele schadelijke chemicaliën en zuren, uit toegepaste (verduurzaamde) houtsoorten de folie niet kunnen aantasten. MorgoTengelband zorgt er daarnaast voor dat schroef- en nietgaten naadloos worden afgedicht. Het band is vanwege de zelfklevende, synthetische rubberen lijmlaag eenvoudig te bevestigen.

## Product specificaties:

### Kenmerken

Waterkerend  
UV-Gestabiliseerd  
Zelfklevend

### Temperatuurbestendigheid

-30°C | +70°C

### Toepassing

Achter verticaal tengelhout, voorkomt indringen van water in achterliggende constructie en inwerking van zuren en chemicaliën uit toegepaste houten tengels in de voorliggende Morgo folie.

### Afmeting

3mm x 30mm x 30m<sup>1</sup>

### Verpakking

40 rollen per doos

### Dichtheid (ISO:845)

Ca. 30 kg/m<sup>3</sup>

### Treksterkte (ISO:1926)

Lengte: 325 kPa  
Breedte: 220 kPa

### Rek bij breuk (ISO:1926)

Lengte: 125%  
Breedte: 115%

### EAN Code

8720094452944



### Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: [info@morgofolietechniek.nl](mailto:info@morgofolietechniek.nl)