

MorgoDicht Fassade Manchetten

MorgoDicht Fassade Manchetten zijn afdichtingmanchetten met unieke UV-stabiele, ademende en waterkerende eigenschappen en uitzonderlijke kleefkracht. Hierdoor zijn de manchetten bij uitstek geschikt voor afdichting van (electra) doorvoeringen aan de buitenzijde van de constructie. Bijvoorbeeld voor bekabeling. De manchetten zijn opgebouwd uit een Tpes vlies met als toplaag een hoogwaardige acrylcoating. De honderd procent acrylaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De bijzondere eigenschappen zorgen ervoor dat de manchetten heel goed toegepast kan worden in combinatie met onder meer MorgoFassade gevelfolie. In relatie tot passief bouwen biedt dit tal van nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van duurzame kierloze, waterdichte afdichtingen bij doorvoeringen in onder andere gedeeltelijk open gevelsystemen.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend

UV-Stabiel

Dampopen

Toepassing

Lucht-, damp- en waterdicht maken van doorboringen bij onder meer kabels en leidingen.

Afmeting

D1 4-8mm

Kleeflaag: 150 x 150mm

Diameter: 4 - 8mm

D1 12-15mm

Kleeflaag: 150 x 150mm

Diameter: 12 - 15mm

GD21

Kleeflaag: 150 x 150mm

Diameter: 15 - 22mm

GD22



Kleeflaag: 150 x 150mm

Diameter: 25 - 32mm

GD25

Kleeflaag: 230 x 230mm

Diameter: 32 - 40mm

RGD75

Kleeflaag: 230 x 230mm

Diameter: 72 - 90mm

RGD100

Kleeflaag: 320 x 320mm

Diameter: 100 - 110mm

Verpakking

D1 4-8: 10 stuks per doos

D1 12-15: 10 stuks per doos

GD21: 10 stuks per doos

GD22: 10 stuks per doos

GD25: 4 stuks per doos

RGD75: 4 stuks per doos

RGD100: 4 stuks per doos

EAN Code

D1 4-8: 8720094457642

D1 12-15: 8720094457659

GD21: 8720094452647

GD22: 8720094457420

GD25: 8720094455327

RGD75: 8720094457536

RGD100: 8720094457963



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl