

Morgo Krimpfolie High Strength (HS)

Krimpfolie HS is een kunststoffolie, gemaakt van polyolefine (polyethyleen of polypropyleen), die door zijn flexibele eigenschappen veelvuldig wordt toegepast als verpakkingsmateriaal. Door de krimpfolie HS te verhitten 'krimpt' de folie. Het verhitten van de folie wordt ook wel sealen of wrappen genoemd. Zo wordt de krimpfolie als een 2^e huid om het te verpakken materiaal of object aangebracht.

Toepassing Morgo Krimpfolie HS

Krimpfolie HS wordt in de bouw niet alleen veelvuldig gebruikt om materialen en machines te beschermen tegen schade door wind, regen en UV-straling. Het wordt tevens gebruikt om grote objecten, constructies of steigers in te pakken, waardoor water-, stof- en winddicht gewerkt kan worden. Ook tijdens transport of bij tijdelijke opslag biedt krimpfolie HS de gewenste bescherming. Morgo Krimpfolie HS wordt onder mee veelvuldig toegepast in de elementenindustrie en timmerindustrie.

Eigenschappen Morgo Krimpfolie HS

De krimpfolie HS is waterdicht en krimpt bi-axiaal. Dat wil zeggen zowel in de lengte als breedterichting. Morgo krimpfolie HS is vervaardigd uit 'virgin' kwaliteit materiaal (zonder recycalaat) en standaard voorzien 1% UV-blok, dat tenminste een half jaar bescherming biedt tegen schadelijke UV-straling.

Krimpfolie HS is verkrijgbaar in alle maten, doordat het eenvoudig aan elkaar gelast kan worden. Wanneer de verpakking niet meer nodig is, is de krimpfolie HS gemakkelijk te verwijderen. De 2^e huid is niet gelijmd dus plakt niet aan materialen of objecten vast.

Product specificaties:

Gewicht

Afhankelijk van dikte

Kenmerken

Waterdicht

Dikte

0,09mm +/- 15%

Dichtheid

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse F

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Ca. 6 maanden

Rapporten



0,925 g/cm³

Rek bij breuk (12311-1)

Bi-axiaal georiënteerd

Afmeting

Lengte: 50m

Breedte: alle afmetingen 5.5 t/m 7m mogelijk

Verpakking

Per rol

EAN Code

8720094453842 (6m1)

8720094456355 (5.5m1)

8720094459677 (7m1)

CE Gecertificeerd

Toepassing

Inkrimpen van pakketten met behulp van warmte



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl