

MorgoDicht 10ST

MorgoDicht 10 ST bestaat uit een flexibele baan, speciaal geprepareerde folie, met twee holle, ronde EPDM stroken. De baan kan tussen bijvoorbeeld gevelelementen in dak- en wandconstructies worden bevestigd. De EPDM stroken zijn blijvend elastisch, waardoor deze ook na het werken van bijvoorbeeld hout een luchtdichte afdichting garanderen. MorgoDicht 10 ST is leverbaar in verschillende afmetingen in zowel hoogte, breedte als lengte. Bovendien is het materiaal eenvoudig op maat te snijden, waardoor het verwerken ervan zeer eenvoudig is.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend
Luchtdicht
UV-Gestabiliseerd

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 99N/50mm
Breedte: 100N/50mm

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 83m

Toepassing

Afdichting tegen vocht en ten behoeve van wandaansluiting, kan ook onder prefabwand worden geplaatst.

Afmeting

Lengte: 20m-25m
Breedte: 60mm-420mm
Afdichting: 10mm-20mm

Verpakking

Afhankelijk van afname