

Binnen onze huidige wijze van prefab bouwen krijgen we veel te maken met element sparingen waar later kozijnen in worden aangebracht.

Het afwerken van de vier in/uitwendige hoeken van de sparing aan de buitenzijde van het element zijn cruciaal voor een optimale waterkerendheid.

De MorgoDicht ZK Fassade hoeken zijn gemaakt van de Morgo Fassade folie en aan de achterzijde voorzien van een hoogwaardige acrylaat belijming. Deze belijming is voorzien van een schutlaag die uit meerdere delen bestaat. Dit maakt dat deze hoeken op een juiste maar ook werkbare wijze snel kunnen worden aangebracht.

Gebruik bij het aanbrengen van de hoeken een aandrukroller voor een optimaal resultaat.

Het aanhelen van de hoeken op de stijlen en dorpels gebeurt bij voorkeur met de Airseal Black UV tape.

BROCHURE

Product specificaties:

Formaat

Binnenhoek 75mm: 75x75mm

Binnenhoek 115mm: 115x115mm

Buitenhoek 75mm: 200x200mm

Buitenhoek 115mm: 300x300mm

Hoek

75 of 115mm

Inhoud

binnen/buitenhoeken verpakt per 20st. per doos.

EAN Code

Binnenhoek 75mm: 8720094459257

Binnenhoek 115mm: 8720094459264

Buitenhoek 75mm: 8720094459271

Buitenhoek 115mm: 8720094459288