

Wanneer er in/uitwendige hoeken ontstaan bij steenachtige ondergronden is het noodzakelijk deze op juiste wijze af te dichten. In sommige situaties is de steenachtige ondergrond de basis waar we een houten kozijn op monteren. Een andere situatie kan zijn dat er een raamwerk van steenachtige materialen wordt gemaakt, waar we later een kozijn in aanbrengen.

De MorgoDicht ZK Butyl hoeken zorgen ervoor dat de vier hoeken bij elementsparingen of hoekaansluitingen op steenachtige materialen op een juiste wijze kunnen worden ingeplakt.

De butyl kleeflaag heeft als voordeel dat hij vulkaniseert en uitermate goed hecht op zowel steenachtige als houten ondergrond. Bij zuigende ondergronden altijd de Airseal Primer gebruiken. De butyl kleeflaag is voorzien van een schutlaag die bestaat uit meerdere delen. Dit maakt dat deze hoeken op een juiste maar ook werkbare wijze snel kunnen worden aangebracht.

Gebruik bij het aanbrengen van de hoeken een aandrukroller voor een optimaal resultaat.

Het aanhelen van de hoeken op de stijlen en dorpels gebeurt met de Morgo Butyltape.

Bij zuigende ondergronden Airseal Primer gebruiken.

BROCHURE

Binnenhoek



Buitenhoek



Product specificaties:

Formaat

Binnenhoek 75mm: 75x75mm

Binnenhoek 115mm: 115x115mm

Buitenhoek 75mm: 200x200mm

Buitenhoek 115mm: 300x300mm

Hoek

75 of 115mm

Inhoud

binnen/buitenhoeken verpakt per 20st. per doos.

EAN Code

Binnenhoek 75mm: 8720094459172

Binnenhoek 115mm: 8720094459189

Buitenhoek 75mm: 8720094459196

Buitenhoek 115mm: 8720094459202