

Binnen onze huidige wijze van prefab bouwen krijgen we veel te maken met element sparingen waar later kozijnen in worden aangebracht. Het afwerken van de vier in/uitwendige hoeken van de sparing zijn cruciaal voor een optimale luchtdichting aan de binnenzijde.

De MorgoDicht ZK Prefab hoeken zijn voorzien van een hoogwaardige acrylaat belijming. Deze belijming is voorzien van een schutlaag die uit meerdere delen bestaat.

Dit maakt dat deze hoeken op een juiste maar ook werkbare wijze snel kunnen worden aangebracht.

Gebruik bij het aanbrengen van de hoeken een aandrukroller voor een optimaal resultaat.

Het aanhelen van de hoeken op de stijlen en dorpels gebeurt met de Airseal Green.

BROCHURE

Binnenhoek



Buitenhoek



Product specificaties:

Formaten

Binnenhoek 75mm: 75x75mm

Binnenhoek 115mm: 115x115mm

Buitenhoek 75mm: 200x200mm

Buitenhoek 115mm: 300x300mm

Hoek

75mm of 115mm

Inhoud

binnen/buitenhoeken verpakt per 20st. per doos.

EAN Code

Binnenhoek 75mm: 8720094459295

Binnenhoek 115mm: 8720094459301

Buitenhoek 75mm: 8720094459318

Buitenhoek 115mm: 8720094459325