



Morgo Firedoek

Morgo Firedoek is een nonwoven vliesdoek dat met name binnen wordt toegepast voor de afwerking van open lattenbinnenwanden, open lattenplafonds en geperforeerde plafondsyste­men. Naast het esthetische effect en het voorkomen van inkijk in de constructie heeft het doek een akoestische functie.

Morgo Firedoek is damp-open, brandwerend en vocht- en schimmelbestendig. Het lichtgewicht doek (ca 150 gr per m²) kan door middel van nieten of schroeven worden aangebracht op diverse materialen zoals metaal, gips of hout. Morgo Firedoek is verkrijgbaar in zwart, grijs en wit (standaard), maar ook andere kleuren zijn mogelijk.

Product specificaties:

Materiaal

Glas en cellulose met een acryl bindmiddel

Gewicht

Ca. 150 g/m²

Kenmerken

Geluid­dempend, Klasse C volgens DIN EN 11654

Brandklasse (EN13501-1)

A2,s1-d0

Toepassing

toe te passen achter "open" latten plafonds en wanden

Afmeting

1,20m x 50m¹

Verpakking

Per rol

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: >200N/50mm

Breedte: >150N/50mm

Dikte

0,5mm

Luchtdoorlaat



>300 L/m²s

EAN Code

8720094450339