

MorgoFol 125WG

MorgoFol 125 WG is een drie-laag folie met extreem sterke mechanische eigenschappen. De circa 140 gram per m² wegende micro-geperforeerde folie is waterkerend en dampdoorlatend en wordt hoofdzakelijk toegepast als tijdelijke afdichting in wanden. De interne wapening zorgt daarbij voor extra stevigheid. De folie beschikt per 50 mm dan ook over een treksterkte van maar liefst 250 N in de lengte en 250 N in de breedte. Deze stevigheid heeft in combinatie met het gewicht tevens de bijkomstigheid dat het verwerken er van relatief eenvoudig is. Zo is het membraan makkelijk te ontrollen en ‘flappert’ die niet, waardoor de kans op builvorming minimaal is.

BROCHURE

VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend W2
Dampdoorlatend
Hoge treksterkte
UV-Gestabiliseerd
Zeer sterk
KOMO
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 20%
Breedte: 20%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 1,22m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse F

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 12 maanden (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd
KOMO

Toepassing

Tijdelijke afdichting in wanden

Afmeting

1,50m x 50m¹
2,00m x 50m¹
3,00m x 50m¹
Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

Afhankelijk van afname



Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 250N/50mm

Breedte: 250N/50mm

EAN Code

8720094450902 | 1.50 x 50m

8720094450919 | 2.00 x 50m

8720094450933 | 3.00 x 50m



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl