



MorgoLiquid

MorgoLiquid is een dampremmende, UV-stabiele, waterkerende afdichtingspasta die eenvoudig met een kwast is aan te brengen.

De pasta is uitermate elastisch en hecht op nagenoeg alle materialen zoals steen, metaal, bitumen en hout. Daarom is het ideaal voor water- en luchtdicht afwerken van betonnen funderingen, schoorstenen, vensterbanken, raamkozijnen en bij reparatie van dakgoten en bitumenbanen.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend
Luchtdicht
UV-stabiel
Milieuvriendelijk

EAN Code

8720094453095 | 5 Liter
8720094453736 | Geotextiel

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +160°C

Toepassing

Water- en luchtdicht afwerken van ondermeer; betonnen funderingen, schoorstenen, vensterbanken, dakgoten en raamkozijnen.

Verpakking

5 Liter

Verbruik

Voor waterdichting: 2 meter per Liter (bij 2mm laagdikte en 200mm brede stroken)

Voor luchtdichting: 4 meter per Liter (bij 1mm laagdikte en 200mm brede stroken)



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl