

ProFol Varia

ProFol Varia is een vochtvariabele dampremmer met een sd-waarde tussen de 0,2 en 25 meter. Deze 'intelligente' dampremmer reageert op de luchtvochtigheid en zal in de wintermaanden, wanneer het binnenklimaat het droogst is, de hoogste sd-waarde hebben. Bij voldoende zoninstraling stijgt het vocht achter de dampkering en past de folie de sd-waarde aan naar 0,2 meter. De ProFol Varia zorgt dat de damp-remmende werking in optima forma wordt afgestemd op de omstandigheden, vooral daar waar sprake is van een vrij dichte buitenconstructie.

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 100 g/m²

Kenmerken

Variabele dampremmer

2 laags

Klimaat folie

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 30%

Breedte: 180%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,2 - 25m

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Toepassing

Variabele dampremmer

Afmeting

1,50m x 50m¹

3,00m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

Afhankelijk van afname

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 160N/50mm

Breedte: 120N/50mm

EAN Code

8720094451732 | 1.50 x 50m

8720094451749 | 3.00 x 50m