

Morgo Inpakfolie

Morgo Inpakfolie wordt veelvuldig toegepast in de elementenindustrie en timmerindustrie. De folie is waterdicht en krimpt axiaal, dus in 1 richting. Een speciaal UV-blok zorgt ervoor dat de inpakfolie 3 tot 6 maanden aan UV kan worden blootgesteld. Morgo Inpakfolie is voor een deel vervaardigd uit gerecycled materiaal (regeneraat), waardoor de prijs van de folie laag is. De folie kan tegen meerprijs desgewenst in kleur en bedrukt met logo en/of bedrijfsnaam worden geleverd.

Product specificaties:

Gewicht

Afhankelijk van dikte

Kenmerken

speciaal UV-blok

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 460%

Breedte: 560%

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse F

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Dikte

0,12mm t/m 0,15mm (afhankelijk van kleur)

Andere diktes mogelijk op aanvraag

EAN Code

8720094451275 | 120mu 6.00 x 50m 2% UV

8720094451305 | 130mu 8.00 x 50m 2% UV

Buitenexpositie

Max. 6 maanden

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Inpakken van pakketten

Afmeting

Lengte: 50m

Breedte: vanaf 2m t/m 8m

Verpakking

Per rol