

Morgo MD 20

Morgo MD 20 is speciaal ontwikkeld voor projecten, waar uitzonderlijk hoge eisen worden gesteld aan de drainagecapaciteit. De nophoogte van 20 mm maakt het mogelijk meer dan 40.000 liter per uur te verplaatsen. Met name in de tuinbouw, tunnelbouw en diepliggende bouwconstructies, waar sprake is van een grote aanvoer van water, is deze drainagecapaciteit van groot belang. Speciaal voor toepassing bij daktuinen is er een speciale uitvoering van de Morgo MD 20. Deze is geperforeerd, waardoor overtollig water wordt afgevoerd. De 20 mm hoge noppen zorgen daarentegen voor voldoende opslagcapaciteit om uitdroging te voorkomen.

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 550 g/m²

Kenmerken

Chemicaliënbestendig

Onverrotbaar

Bacterie-en schimmelresistent

Temperatuurbestendigheid

-30°C | +80°C

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Vooraf op plaatsen waar er sprake is van een natuurlijke waterbelasting van buitenaf; Onder andere als werkvloer onder beton, verloren bekisting, afwerking van kelders aan de buitenzijde, bekleding van buizen in tuinbouw, drainagelaag bij tunnels en viaducten.

Luchtvolume noppen

Ca. >5,5L/m²

Afmeting

2,5m x 20m¹

Verpakking

Afhankelijk van afname

Noppenhoogte/Noppenaantal

Ca. 20mm

Ca.1840/m²

Drukvastheid

200kN/m²

Drainagecapaciteit

Ca. >5,5L/sec/m²