

Morgo MD 8N

Morgo MD 8N is de noppenbaan voor toepassing in de bouw. Door het grote aantal noppen en een nophoogte van 8 mm combineert deze noppenbaan elasticiteit met een hoge drukvastheid. Door deze eigenschappen is de Morgo MD 8N zeer geschikt om als werkvloer te worden toegepast of voor het storten van een betonvloer op zand. De noppenbaan is leverbaar op diverse breedtes, maar wordt meestal geleverd op 2,5 m1 voor snelle verwerking op grote oppervlakten. Naast deze technische voordelen heeft de Morgo MD 8N ook nog een economisch voordeel, namelijk een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Morgo MD 8N wordt vooral toegepast als werkvloer onder beton, verloren bekisting, afwerking van kelders aan de buitenzijde, bekleding van buizen in de tuinbouw en als drainagelaag bij tunnels en viaducten.

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 500 g/m²

Kenmerken

Chemicaliënbestendig
Onverrotbaar
Bacterie- en schimmelresistent

Temperatuurbestendigheid

-30°C | +80°C

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Vooraf op plaatsen waar er sprake is van een natuurlijke waterbelasting van buitenaf; Onder andere als werkvloer onder beton, verloren bekisting, afwerking van kelders aan de buitenzijde, bekleding van buizen in tuinbouw, drainagelaag bij tunnels en viaducten.

Luchtvolume noppen

Ca. 5,5L/m²

Afmeting

2m x 20m

Verpakking

Afhankelijk van afname

Noppenhoogte/Noppenaantal

Ca. 8mm

Ca. 1840/m²

Drukvastheid

200kN/m²

Drainagecapaciteit

Ca. 5,5L/sec/m²