

MorgoFassade Color

MorgoFassade Color is een UV-gestabiliseerde gevelfolie, leverbaar in een aantal standaard kleuren en ideaal voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 40 mm en 40 procent per vierkante meter, geventileerd glas en andere transparante gevels. Dankzij de folie is het mogelijk een kleurrijke dimensie aan de gevel toe te voegen. MorgoFassade Color weegt circa 310 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en verkrijgbaar in zowel brandklasse E als B-s1d0 volgens Euroclass EN 13501. Voor het creëren van een goed beschermde, kleurrijke gevel, biedt MorgoFassade Color uitkomst.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 330 g/m²

Kenmerken

Gevel
Waterkerend W1
Damp-open
UV-Gestabiliseerd
Brandklasse B-s1,d0
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 15%
Breedte: 15%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,02m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

Verpakking

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)
Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

Rapporten

CE Gecertificeerd
Efectis Brandrapport

Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 40 mm en maximaal 40 procent per m² van de totale gevel.

Afmeting

1,55m x 25m¹



Per rol verpakt in doos

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: >500N/50mm

Breedte: >500N/50mm



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl