



MorgoFassade Economic

MorgoFassade Economic* is een UV-gestabiliseerd gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 20 mm en 20 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 200 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende constructie.

* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 200 g/m²

Kenmerken

Gevel

Waterkerend W1

Damp-open

UV-Gestabiliseerd

Plus uitvoering met dubbele kleebrand

Brandklasse B-s1,d0

KOMO

CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 25%

Breedte: 25%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C



Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)

Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

Rapporten

CE Gecertificeerd

Efectis Brandrapport

Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 20 mm en maximaal 20 procent per m² van de totale gevel

Afmeting

1,50m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

per rol, 36 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 290N/50mm

Breedte: 190N/50mm

EAN Code

8720094450995 (1.50 x 50m)

8720094451022 (1.50 x 50m Plus)