

# MorgoVent Reflex

MorgoVent Reflex is een vierlaags isolerende wandfolie. De folie bestaat uit twee spinvliezen met daar tussen een High Breathable Film (HBF) en een alu-film toplaag, die een extra isolatiewaarde van rc 0,45 per vierkante meter aan de wand kan toevoegen. MorgoVent Reflex beschikt over waterkerendheidsklasse W1 en is damp-open. Het membraan heeft een sd-waarde van 0,05 meter. De reflecterende folie zorgt er met behulp van de isolerende eigenschappen voor, dat er minder 'regulier' isolatiemateriaal nodig is om de gewenste rc-waardes te realiseren, waardoor het realiseren van dunnere wandelementen tot de mogelijkheden behoort.

## BROCHURE

## Product specificaties:

### Gewicht

Ca. 150 g/m<sup>2</sup>

### Kenmerken

Wand  
Waterkerend W1  
Damp-open  
KOMO  
RC verhogend  
CE

### Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 80%  
Breedte: 100%

### Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd 0,05m

### Brandklasse (EN 13501-1)

E

### Verpakking

### Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

### Buitenexpositie

Max. 5 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)  
Volgens KOMO 28 dagen

### Rapporten

CE Gecertificeerd  
TNO 2007-D-R1020/B (r-waarde)

### Toepassing

Dak (vanaf 25°) en Wand

### Afmeting

3.00m x 50m<sup>1</sup>

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



per rol, 30 rol per pallet

**Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte 220N/50mm

Breedte 200N/50mm

**Emissie coëfficiënt**

0,19

**R-Waarde**

Rc 0,45m<sup>2</sup> K/W

**EAN Code**

8720094450018



**Morgo Folietechniek**

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: [info@morgofolietechniek.nl](mailto:info@morgofolietechniek.nl)