



MorgoVent 110 Reflex

MorgoVent 110 Reflex is een tweelaags isolerende wandfolie. De folie is voorzien van een met alu-film beklede spinnvlies onderlaag, die een extra isolatiewaarde van $rc\ 0,45$ per vierkante meter aan de wand kan toevoegen. MorgoVent 110 Reflex is bovendien waterkerend en damp-open. Het membraan heeft een sd -waarde van $0,05$ meter. De reflecterende folie zorgt er met behulp van de isolerende eigenschappen voor, dat er minder 'regulier' isolatiemateriaal nodig is om de gewenste rc -waardes te realiseren, waardoor het realiseren van dunnere wandelementen tot de mogelijkheden behoort.

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 120 g/m^2

Kenmerken

Wand

Waterkerend W2

Damp-open

RC verhogend

CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 80%

Breedte: 110%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd : $0,05\text{m}$

Temperatuurbestendigheid

-40°C | $+80^{\circ}\text{C}$

Buitenexpositie

Max. 5 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

TNO 2007-D-R 1020/B (r -waarde)

Toepassing

Morgo Folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl



Wand

Afmeting

3,00m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

30 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 220N/50mm

Breedte: 200N/50mm

Emissie coëfficiënt

0,19

R-Waarde

Rc 0,45 m² K/W

EAN Code

8720094450001