

MorgoVent 110 Reflex

MorgoVent 110 Reflex is een tweelaags isolerende wandfolie. De folie is voorzien van een met alu-film beklede spinvlies onderlaag, die een extra isolatiewaarde van rc 0,45 per vierkante meter aan de wand kan toevoegen. MorgoVent 110 Reflex is bovendien waterkerend en damp-open. Het membraan heeft een sd-waarde van 0,05 meter. De reflecterende folie zorgt er met behulp van de isolerende eigenschappen voor, dat er minder 'regulier' isolatiemateriaal nodig is om de gewenste rc-waardes te realiseren, waardoor het realiseren van dunnere wandelementen tot de mogelijkheden behoort.

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 120 g/m²

Kenmerken

Wand
Waterkerend W2
Damp-open
KOMO
RC verhogend
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 80%
Breedte: 110%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,05m

Brandklasse (EN 13501-1)

E

Verpakking

30 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 5 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)
Volgens KOMO 28 dagen

Rapporten

CE Gecertificeerd
TNO 2007-D-R 1020/B (r-waarde)

Toepassing

Wand

Afmeting

3,00m x 50m¹
Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



Lengte: 220N/50mm
Breedte: 200N/50mm

Emissie coëfficiënt

0,19

R-Waarde

Rc 0,45 m² K/W

EAN Code

8720094450001



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl