

# MorgoVent 110

MorgoVent 110 is een drielaags wandfolie, die is opgebouwd uit twee polypropreen spinvliezen, met daar tussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 110 gram per vierkante meter. MorgoVent 110 is vanuit economisch oogpunt een uitermate interessante optie, die bovendien garant staat voor een duurzame bescherming van wanden.

## VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

### BROCHURE

## Product specificaties:

### Gewicht

Ca. 100 g/m<sup>2</sup>

### Kenmerken

Wand  
Waterkerend W1  
Damp-open  
CE

### Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 40%  
Breedte: 70%

### Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,02m

### Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

### Verpakking

Per rol

### Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 220N/50mm

### Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

### Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

### Rapporten

CE Gecertificeerd

### Toepassing

Wanden

### Afmeting

1,50m x50m<sup>1</sup>  
3,00m x50m<sup>1</sup>

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



Breedte: 140N/50mm

**EAN Code**

8720094450025 (1.50 x 50m)

8720094450032 (3.00 x 50m)



**Morgo Folietechniek**

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: [info@morgofolietechniek.nl](mailto:info@morgofolietechniek.nl)