



# MorgoVent 110

MorgoVent 110 is een drielaags wandfolie, die is opgebouwd uit twee polypropreen spinvliezen, met daar tussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 110 gram per vierkante meter. MorgoVent 110 is vanuit economisch oogpunt een uitermate interessante optie, die bovendien garant staat voor een duurzame bescherming van wanden.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

## **Product specificaties:**

### **Gewicht**

Ca. 100 g/m<sup>2</sup>

### **Kenmerken**

Wand

Waterkerend W1

Damp-open

CE

### **Rek bij breuk (12311-1)**

Lengte: 40%

Breedte: 70%

### **Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)**

Sd: 0,02m

### **Brandklasse (EN13501-1)**

Brandklasse E

### **Temperatuurbestendigheid**

-20°C | +80°C

### **Buitenexpositie**

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

### **Rapporten**

CE Gecertificeerd

### **Toepassing**

**Morgo folietechniek** Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508  
E-mail: [info@morgofolietechniek.nl](mailto:info@morgofolietechniek.nl)



Wanden

**Afmeting**

1,50m x50m<sup>1</sup>

3,00m x50m<sup>1</sup>

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

**Verpakking**

Per rol

**Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte: 220N/50mm

Breedte: 140N/50mm

**EAN Code**

8720094450025 (1.50 x 50m)

8720094450032 (3.00 x 50m)