



MorgoTop Standaard FR

MorgoTop Standaard FR is een UV gestabiliseerde dakfolie voor toepassing op flauw hellende daken vanaf 15 graden en is opgebouwd uit een polyester vlies voorzien van een speciale hoogwaardige coating. De folie weegt circa 195 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de onderliggende constructie.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 195 g/m²

Kenmerken

Dak

Waterkerend W1

Damp-open

UV-Gestabiliseerd

Brandklasse B-s1,d0

CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%

Breedte: 70%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,13m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

Rapporten



CE Gecertificeerd

Toepassing

Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling. Bij toepassing op daken met een hellingshoek van <20° Morgo Topband toepassen.

Afmeting

3,0m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

Per Rol, Per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 340N/50mm

Breedte: 240N/50mm

EAN Code

8720094456430