

MorgoFassade Standaard-Xtra

MorgoFassade Standaard-Xtra is een UV gestabiliseerde gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 30 mm en 30 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 195 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende gevel.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Materiaal

Drager: TPES vlies
Toplaag: hoogwaardige acrylcoating
Met dubbele kleefstrook

Gewicht

Ca. 195 g/m²

Kenmerken

Gevel
Waterkerend W1
Damp-open
UV-Gestabiliseerd
Brandklasse B-s1,d0
KOMO
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%
Breedte: 70%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,13m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +120°C

Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)
Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Achter gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 30 mm en maximaal 30 procent per m² van de totale gevel.



Afmeting

1,5m x 50m¹

3,0m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

Per Rol, Per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 340N/50mm

Breedte: 240N/50mm

EAN Code

8720094456973 (1.5m)

8720094450988 (3m)



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl