



MorgoFassade Standaard

MorgoFassade Standaard* is een UV gestabiliseerde gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 30 mm en 30 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 210 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende gevel.

* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 210 g/m²

Kenmerken

Gevel

Waterkerend W1

Damp-open

UV-Gestabiliseerd

Plus uitvoering met dubbele kleebrand

Brandklasse B-s1,d0

CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 25%

Breedte: 25%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C



Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)

Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

Rapporten

CE Gecertificeerd

Efectis Brandrapport

Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 30 mm en maximaal 30 procent per m² van de totale gevel

Afmeting

1,50m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

per rol, 36 rollen per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 300N/50mm

Breedte: 200N/50mm

EAN Code

8720094450971 | 1.50 x 50m

8720094451060 | 1.50 x 50m Plus