



MorgoFassade Ultra

MorgoFassade Ultra is de zwaarste kwaliteit fassade folie en dankzij onder meer speciale UV-stabilisatoren toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies tot maar liefst 50 mm en 50 procent per vierkante meter (grotere voegbreedtes altijd in overleg met onze adviseurs). De folie weegt circa 320 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open. Dankzij de uitstekende mechanische eigenschappen en goede UV-stabiliteit, biedt MorgoFassade Ultra ook in extreme omstandigheden optimale bescherming.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 330 g/m²

Kenmerken

Gevel

Waterkerend W1

Damp-open

UV-Gestabiliseerd

Brandklasse B-s1,d0

CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 20%

Breedte: 20%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,02m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)

Morgo Folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl



Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 50 mm en maximaal 50 procent per m² van de totale gevel.

Afmeting

1,55m x 25m¹

Verpakking

25 rollen per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: >500N/50mm

Breedte: >500N/50mm

EAN Code

8720094450957